





## SP 7 Dirt

Ponorné čerpadlo SP 7 Dirt s výkonem 15.500 l/h je robustní a spolehlivé. Disponuje vestavěným předfiltrem a výškově nastavitelným plovákovým spínačem pro ještě větší flexibilitu.



### 1 Keramické těsnění

- Pro obzvláště dlouhou životnost.

### 2 Výškově nastavitelný plovákový spínač

- Zvyšuje flexibilitu při nastavení momentu zapnutí a vypnutí čerpadel a chrání před chodem na sucho.

### 3 Quick Connect

- Připojovací hrdlo pro rychlé a snadné připojení 1"-, 1 1/4"- a 1 1/2"- hadic k čerpadlu.

### 4 Konstruováno na špinavou vodu

- Spolehlivé odčerpání vody s částicemi nečistot až do velikosti 30 mm.



### SP 7 Dirt

#### Technické údaje

|                            |               |                 |
|----------------------------|---------------|-----------------|
| Číslo produktu             | 1.645-504.0   |                 |
| EAN kód                    | 4054278060439 |                 |
| Výkon motoru max.          | W             | 750             |
| Průtok max.                | l/h           | < 15500         |
| Čerpací výška/tlak max.    | m / bar       | 8 / 0,8         |
| Ponorná hloubka            | m             | max. 7          |
| Velikost zrn               | mm            | max. 30         |
| Výška zbytkové vody        | mm            | 35              |
| Přívodní teplota           | °C            | max. 35         |
| Hmotnost bez příslušenství | kg            | 6,5             |
| Rozměry (D x Š x V)        | mm            | 230 × 285 × 354 |
| Připojovací závit          | G1 1/2        |                 |
| Připojovací kabel          | m             | H07RN8-F / 10   |

#### Vybavení

|                                                             |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Komfortní držadlo                                           | ■                          |
| Připojovací kus hadice                                      | 1", 1 1/4", 1 1/2"         |
| Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice          | ■                          |
| Přepnutí manuální/automatický provoz                        | Možnost zafixování plováku |
| Výškově nastavitelný plovákový spínač pro větší flexibilitu | ■                          |
| Integrovaný předfiltr z ušlechtilé oceli                    | ■                          |
| Keramické těsnění                                           | ■                          |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# SP 7 DIRT 1.645-504.0

**KÄRCHER**



1



2

|                                     |   | Číslo produktu |  |  |  |  |  | Cena                                                                                                                                                                                              |                          |
|-------------------------------------|---|----------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Sací hadice</b>                  |   |                |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Nasávací hadice k čerpadlu 25 m, 1" | 1 | 6.997-346.0    |  |  |  |  |  | Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individu. nasávací sada v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher nasávacími filtry. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ostatní</b>                      |   |                |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Textilní hadice                     | 2 | 2.997-100.0    |  |  |  |  |  | Textilní hadce úsporná na místo s textilní hadicí včetně hadicové spony z ušlechtilé oceli pro připojení na ponorná čerpadla. Ideální jako dopravní hadice pro odvodnění při záplavách.           | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství